



**Die Rundum-Sorglos-Behandlung
für Kraftstoff:**

**“Heute schon die Leistungsfähigkeit
von morgen sicherstellen”**



- Effektiver Schutz für Ihren Motor
- Reduzierte Wartungskosten
- Verlängerung der Haltbarkeit Ihrer Ausrüstung

**Actioil A 550
Die Lösung für Sie!**

Warum sollten Sie Ihren Kraftstoff behandeln ?

- ➔ **Verringerung des Schwefelanteils:**
-40% innerhalb von 5 Jahren.
 - Der Kraftstoff reagiert empfindlicher auf Bakterien und Oxidation.
- ➔ **Zugabe von Pflanzenölen (FAME) innerhalb von 2 Jahren: +7%.**
 - Häufiger Filterverstopfung.
 - Verringerte Kraftstoffstabilität.

1 In Ihrem Kraftstoff → Bakterienvermehrung, Schmierungsprobleme, Filterverstopfung und Oxidation.

- ➔ **Wechselnde Wetterbedingungen erzeugen Temperaturunterschiede im Tank.**
 - Kondensation entsteht.
- ➔ **Rückfluss-Diesel (heißer Dieseldieselkraftstoff fließt zurück in den Tank).**
 - Kondensation entsteht.

2 Normale Betriebswärme der Motoren → Kondensation entsteht → Bakterienvermehrung

Beispiele von Kontamination:



Filtersättigung



Bakterien im Filter

Vielseitig und nicht aggressiv: Behandlung Ihres Kraftstoffs mit Actioil A 550

→ Wirkung:

- Beseitigt Bakterien
- Schmiert den Kraftstoffkreislauf
- Gewährleistet die Funktion der Einspritzpumpen und Einspritzdüsen
- Bildet einen Schutzfilm im Tank
- Verhindert Verstopfungen durch FAME (Pflanzenöl)
- Verhindert Korrosionsschäden

→ Ergebnisse:

- Der Motor ist geschützt, Leistung und Verbrauch wiederhergestellt
- Tank ist frei von Korrosion
- Kraftstoff behält seine ursprünglichen Eigenschaften

X Beseitigt

- Bakterien
- Leistungsminderung
- Erhöhten Verbrauch
- Verklebung der Einspritzdüsenadeln
- Tankkorrosion

✓ Schützt

- Ihre Pumpe
- Ihre Einspritzdüsen
- Ihren Tank
- Ihren Lagertank
- Ihren Kraftstoff



Einfache Anwendung, langfristiger Nutzen

➔ Allgemeine Anwendung

1 l Actioil A 550 per 100 l Dieselkraftstoff vor der Tankfüllung in den Tank geben.

- Schutz: 1 Jahr oder 500 Stunden

➔ Kaltwetteranwendung

Zwischen 1 l und 4 l Actioil A 550 per 1000 l Dieselkraftstoff vor der Tankfüllung in den Tank geben.

- Schutz vor Kristallbildung im Dieselkraftstoff bei Temperaturen von -21 bis -28°.

➔ Anwendung im Lagertank

3 l Actioil A 550 per 1000 l Dieselkraftstoff vor der Tankfüllung in den Tank geben.

- 3 Jahresschutz



Verpackungsgrößen:

1l, 5l, 20l, 200l,
1000l

Weiterführende Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler

Händlerstempel